



EFI



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo

Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Nuevo motor EFI (Electric Fuel Injection) Euro III
- Freno de disco delantero
- Mejor maniobrabilidad y velocidad de cruceo
- 2 años de garantía



EFI DELUXE



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo

Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Depósito cromado con reposa rodillas integrado
- Guardabarros cromados
- Tapas laterales cromadas
- 2 años de garantía



KIT ES EFI



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo


Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Asientos individuales clásicos
- Intermitentes bala cromados
- Piloto trasero clásico cromado
- Visera de faro
- Porta matrículas delantero



KIT ES Deluxe



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo

Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Asientos individuales clásicos
- Intermitentes bala cromados
- Piloto trasero clásico cromado
- Visera de faro
- Porta matrículas delantero



Military



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo

Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Color verde militar
- Depósito con reposa rodillas integrado
- Asiento individual de piel con muelles (opcional)
- Porta bultos trasero (opcional)
- Maletas de piel laterales (opcional)



TRAIL



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo

Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Guardabarros de aluminio pulidos
- Asiento delantero de piel y muelles
- Escape levantado
- Neumáticos de tacos mixtos. Manillar de trial
- Subchasis trasero reforzado
- Piloto trasero de trial con portamatrículas incorporado

Royal Enfield® SPAIN

Ronda General Mitre 245

08023 Barcelona

Tlf./Fax: 93 2373284

info@royal-enfield.es



CLUBMAN



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo

Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Modelo de motor CAFE RACER
- Depósito de aluminio pulido
- Manillar de competición
- Asiento biplaza
- Escape GOLDSTAR
- Estribos y pedales retrasados



BULLET CLASSIC



*El escape que aparece en la foto no es el de serie



ESPECIFICACIONES

Motor

Tipo	Cuatro tiempos, 1 cilindro (Refrigerado por aire)
Cilindrada	499 cc
Diámetro/Carrera	8.4 cm x 9.0 cm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia	20.3 kw @ 5250 rpm (28 hp)
Par	41.3 Nm @ 4000 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Sistema eléctrico	12 v
Escape	1 silenciador lateral
Homologaciones	Euro 3
Cambio de marchas/posición	5 marchas/izquierda (1 abajo y 4 arriba)
Transmisión secundaria	Cadena, piñón y corona
Embrague	Multidisco en baño de aceite

Vehículo

Bastidor	Tubular
Suspensión delantera	Telescópica - Hidráulica
Suspensión trasera	2 amortiguadores de gas regulables
Rueda delantera	3.25 x 19
Rueda trasera	3.50 x 19
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Encendido	Electrónico
Capacidad depósito	14.5 l
Reserva	1 l
Consumo	3.5 l / 100 km
Dimensiones LxAxA	220 x 80 x 110
Altura asiento	82 cm
Peso en llenado	187 kg
Velocidad máxima	129 km/h

Características

- Inspirada en la Bullet "62" de 1950
- Tapas laterales de motor pulidas
- Escape cromado y llantas de 18"
- Mono asiento delantero y pión trasero
- Visera de faro

Royal Enfield® SPAIN

Ronda General Mitre 245

08023 Barcelona

Tlf./Fax: 93 2373284

info@royal-enfield.es